

## MONOSTICK 165i



### Özellikler

- 1 Faz 230V-50/60 Hz şebeke voltajı ve jeneratörlerle çalışır, %15'e kadar voltaj dalgalanmalarını tolere eder.
- İntertör teknolojisi sayesinde klasik makinelere göre enerji verimi yüksektir.
- Rutil ve Bazik elektrotlar için mükemmel kaynak karakteristiğine sahiptir.
- Musluklu TIG torcu ile sürterek TIG kaynağı da yapılabilir.
- Akım ayar skalası kolay ayar için elektrod çapına göre düzenlenmiştir.
- Açık havada da kullanılmak üzere tasarlanmış olup, IP 23 koruma sınıfına sahiptir.
- Hafif ve kolay taşınabilir olmasına rağmen zorlu çalışma şartlarına uzun süre dayanır.
- Daha geniş taban alanları sayesinde iskelelerden kolay devrilmezler.
- Kaynak akımı şebeke dalgalanmalarından ve uzun kablo bağlantılarından etkilenmez.
- Fan soğutmalı ve aşırı ısınmaya karşı termik korumalıdır.
- Standart Aksesuarlar makine ile birlikte gelmektedir.

### Teknik Özellikler

#### Güç Kaynağı

Şebeke Gerilimi (1 Faz)	230	V
Şebekeden Çekilen Güç	7.7	kVA
Kaynak Akım Ayar Sahası	10-160	A
Devrede Kalma Oranı (@25°C)	140	A (%100)
Devrede Kalma Oranı (@25°C)	160	A (%35)
EN 60974 -1 (I/X%)	160/20	
Elektrod Yakma Becerisi (2.50mm)	50	Adet/saat
Elektrod Yakma Becerisi (3.25mm)	47	Adet/saat
Elektrod Yakma Becerisi (4.00mm)	40	Adet/saat
Açık Devre Gerilimi	65	V

Elektrod apı	1.60 - 3.25	mm
Boyutlar (u x g x y)	467 x 160 x 312	mm
Ağırlık (Net)	7,5	Kg
Koruma Sınıfı	IP23	

**Standart Aksesuarlar**

Aksesuar Resmi	Kod	Ad	
	7906201603	ELEKTROD PENSESİ ve KABLOSU	Standart
	7905201603	TOPRAK PENSESİ ve KABLOSU	Standart

**Opsiyonel Aksesuarlar**

Aksesuar Resmi	Kod	Ad	
	7111014004	LAVA TIG 17V-4 MUSLUKLU	Opsiyonel