

## GL 600



### Özellikler

- 3 Faz 400V-50/60 Hz şebeke voltajı ve jeneratörlerle çalışır, %10'a kadar voltaj dalgalanmalarını tolere eder.
- Rutil, Bazik, Selülozik ve Alüminyum elektrodlar için mükemmel kaynak karakteristiğine sahiptir. Karbon kesme imkanı sağlar.
- Uzun kaynak kablolarında çalışma imkanı sunar.
- Akım ayarı kollarla, akım izleme mekanik skalalarla sağlanmıştır
- Hiçbir elektronik komponent içermez, servis için yüksek teknolojik bilgi gerektirmez.
- Büyük tekerlekleri ve teleskopik kolları sayesinde zor saha koşullarında kolay hareket eder.
- Fan ile soğutulur, aşırı ısınmaya karşı koruması vardır.
- Standart Aksesuarlar makine ile birlikte gelmektedir.

### Teknik Özellikler

#### Güç Kaynağı

Şebeke Gerilimi (3 Faz)	400	V
Şebekeden Çekilen Güç	36.6 (%35)	kVA
Kaynak Akım Ayar Sahası	90 - 600	A
Anma Kaynak Akımı	500 (%35)	A
Açık Devre Gerilimi	72	V
Elektrod Çapı	3.25 - 6.00	mm
Karbon Kesme Elektrodu	10.00	mm
Boyutlar (u x g x y)	920 x 660 x 900	mm
Ağırlık (Net)	244	Kg
Koruma Sınıfı	IP 22	

#### Standart Aksesuarlar

Aksesuar	Kod	Ad
----------	-----	----

#### Opsiyonel Aksesuarlar

Aksesuar Resmi	Kod	Ad
----------------	-----	----

**Resmi**

	7906407005	ELEKTROD PENSESİ ve KABLUSU	Standart
GL 600	7905407003	TOPRAK PENSESİ ve KABLUSU	Standart



7908201000	KARBON PENSESİ	Opsiyonel
------------	----------------	-----------