

PROSTICK 200i



Özellikler

- 1 Faz 230V-50/60 Hz şebeke voltajı ile ve 10 kVA'nın üzerindeki jeneratörlerle çalışır, %15'e kadar voltaj dalgalanmalarını tolere eder. Aşırı düşük ve yüksek giriş voltajlarına karşı özel koruması vardır.
- İnterör teknolojisi sayesinde klasik makinelere göre enerji verimi yüksektir.
- Rutil, Bazik ve Selülozik elektrodlar için mükemmel kaynak karakteristiğine sahiptir.
- Kolay tutuşma sağlayan Hot Start, kesintisiz kaynak imkanı sağlayan Arc Force, elektrodun yapışmasını önleyen Anti Stick ve Punta Ayar süresi özellikleri bulunmaktadır.
- Madenler gibi tehlikeli ortamlarda da kullanabilmek için VRD seçeneği vardır.
- Musluklu TIG torcu ile Lift TIG özelliği sayesinde TIG kaynağı da yapılabilir.
- Cihazın ısınma hızına uygun olarak soğutma performansını dinamik olarak düzenleyen Akıllı Fan özelliği vardır.
- Makine iç ısısını sürekli izleyerek, termik atmadan önce koruma sağlayan Akıllı Termik Koruma ile makinenin ömrü uzar.
- Açık havada da kullanılmak üzere tasarlanmış olup, IP 23 koruma sınıfına sahiptir.
- Standart Aksesuarlar makine ile birlikte gelmektedir.

Teknik Özellikler

Güç Kaynağı

Şebeke Gerilimi (1 Faz)	230	V
Şebekeden Çekilen Güç	9.68	kVA
Kaynak Akım Ayar Sahası	5-200	A
Devrede Kalma Oranı (@25°C)	145	A (%100)
EN 60974 -1 (I/X%)	200/14	
Devrede Kalma Oranı (@25°C)	200	A (%35)
Elektrod Yakma Becerisi (3.25mm)	47	Adet/saat
Elektrod Yakma Becerisi (4.00mm)	40	Adet/saat

Elektrod Yakma Becerisi (5.00mm)	28	Adet/saat
Açık Devre Gerilimi	85	V
Elektrod Çapı	1.60-4.00	mm
Boyutlar (u x g x y)	440x155x310	mm
Ağırlık (Net)	12,5	Kg
Koruma Sınıfı	IP23	

Opsiyonel Aksesuarlar

Aksesuar Resmi	Kod	Ad	
	7111020004	LAVA TIG 20V-4 MUSLUKLU	Opsiyonel