

## TD 355



### Özellikler

- 3 Faz 400V-50/60 Hz şebeke voltajı ve jeneratörlerle çalışır, %10'a kadar voltaj dalgalanmalarını tolere eder.
- Rutil, Bazik, Selülozik ve Alüminyum elektrodlar için mükemmel kaynak karakteristiğine sahiptir. Karbon kesme imkanı sağlar.
- Uzun kaynak kablolarında çalışma imkanı sunar.
- Akım ayarı kollarla, akım izleme mekanik skalalarla sağlanmıştır
- Hiçbir elektronik komponent içermez, servis için yüksek teknolojik bilgi gerektirmez.
- Büyük tekerlekleri ve teleskopik kolları sayesinde zor saha koşullarında kolay hareket eder.
- Fan ile soğutulur, aşırı ısınmaya karşı koruması vardır.
- Standart Aksesuarlar makine ile birlikte gelmektedir.

### Teknik Özellikler

#### Güç Kaynağı

|                         |                 |     |
|-------------------------|-----------------|-----|
| Şebeke Gerilimi (3 Faz) | 400             | V   |
| Şebekeden Çekilen Güç   | 21,4 (%35)      | kVA |
| Kaynak Akım Ayar Sahası | 60 - 350        | A   |
| Anma Kaynak Akımı       | 320 (%35)       | A   |
| Açık Devre Gerilimi     | 54 - 64         | V   |
| Elektrod Çapı           | 2.00 - 5.00     | mm  |
| Boyutlar (u x g x y)    | 950 x 660 x 650 | mm  |
| Ağırlık (Net)           | 125             | Kg  |
| Koruma Sınıfı           | IP22            |     |